

Gietijzeren radiatoren

Belangrijke aanwijzingen voor het transport en de installatie:

De gietijzeren radiatoren worden rechtstreeks vanuit de fabriek aan de klant geleverd op goed verpakte houten pallets. Alle accessoires besteld (zoals aansluittoebehoren, kranen, ophangbeugels enz.) worden altijd afzonderlijk verpakt in een kartonnen doos op de pallet samen met de radiator.

De gietijzeren radiatoren zijn erg zwaar en breekbaar en daarom moet er voldoende personeel en / of hijsapparatuur op het afleveringsadres aanwezig zijn. Elke stoot of slag kan leiden tot een barst of permanente schade aan radiatorelementen met lekkage of lakschade tot gevolg.

De radiatoren mogen alleen rechtop worden gedragen, zodat het risico van doorbuiging en schade aan interne nippels (verbindingstukken) of afdichtringen is uitgesloten. De radiator met een lengte van meer dan 120 kg of meer dan 120 cm kan na voorafgaand overleg in kleinere componenten (gedemonteerd) worden geleverd. De gedemonteerde radiator kan dan ter plaatse worden gemonteerd door de installateur. In dit geval is de verantwoordelijkheid voor de dichtheid van de gehele radiator voor diegene die de montage heeft gemaakt. Speciaal schroefgereedschap en extra verbindingmateriaal kan tegen een meerprijs worden geleverd.

Let vóór de installatie op de toleranties - vooral in de breedte / lengte. De radiatoren worden individueel per klant op maat gemaakt.

De totale lengte van de radiator kan tot + 1-2% meer of minder zijn (afhankelijk van het aantal elementen, hoe meer koppelingen, hoe groter de kans op afwijking).

De realisatie van de aansluitingen mag alleen worden uitgevoerd wanneer de radiator zich in de eindpositie bevindt

LaurenS Benelux bvba

Borgveld 1-2

3940 Hechtel-Eksel

België

Positioneren - Ophangen/plaatsen

